

Quiko Italy
Via Seccalegno, 19
36040 Sossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 785513
Fax +39 0444 782371
info@quikoitaly.com
www.quikoitaly.com



MADE IN ITALY



QUIKO can technically improve the quality of its products without any prior notice.

QUIKO può apportare ai suoi prodotti modifiche tecniche, migliorative della qualità, senza preavviso.

Quiko se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations techniques sans préavis.

© 2023 Quiko Italy. All rights reserved
V10

© 2023 Quiko Italy. All rights reserved

TITANO

Quiko automations reach their maximum power within the TITANO series gearmotors. These mechanisms are exclusively made of highly resistant components and have been designed for the automation of very heavy sliding gates (up to 10000kg). A manual unlocking mechanism allows the gate to be moved manually in case of electrical blackouts and the powerful three-phase self-ventilated oil-bath gearmotor guarantees intensive and long lasting use over the time.

La meccanica Quiko raggiunge la sua massima potenza nei motoriduttori della serie TITANO. Questi infatti, composti esclusivamente da elementi ad alta resistenza, sono stati progettati per automatizzare cancelli scorrevoli di peso molto elevato (fino a 10000kg). Lo sblocco manuale consente la movimentazione manuale del cancello anche in caso di black-out elettrico ed il potente motoriduttore trifase autoventilato con riduttore in bagno d'olio garantisce un utilizzo intensivo e duraturo nel tempo.

Le mécanique Quiko atteint sa meilleure puissance dans les operateurs du série TITANO. Ceux-ci en effet, sont composées exclusivement d'éléments à la haute résistance, ils ont été étudiés pour automatiser portails coulissants de poids très élevé (jusqu'à le 10000kg). Le déblocage manuel permet le mouvement du portail aussi en cas de black-out électrique et l'opérateur puissant triphasé, auto-ventilé avec réducteur en bain d'huile il garantit une durée dans le temps.



TITANO

NEW 10000kg VERSION AVAILABLE

QK-T30004*1 400Vac max 3000kg
QK-T40004*1 400Vac max 4000kg
QK-T60004*1 400Vac max 6000kg


QK-T4000*2 400Vac max 4000kg
QK-T6000*2 400Vac max 6000kg

QK-T10000INV*2 400Vac max 10000kg **NEW**

*1 M4 pinion / *Pignone M4* / Pignone M4
*2 M6 pinion / *Pignone M6* / Pignone M6



Easy access to the control board compartment
Facile accesso al vano comandi
Accès facile au compartiment de commande



A = 390 (QK-T3000); 400 (QK-T4000/QK-T6000); 465 (QK-T10000INV)
B = 150 (QK-T3000); 130 (QK-T4000); 150 (QK-T6000); 181 (QK-T10000INV)

TECHNICAL FEATURES	DATI TECNICI	DONNEES TECHNIQUES	QK-T30004	QK-T40004 QK-T4000	QK-T60004 QK-T6000	QK-T10000INV
Power (Vac 3Phase)	<i>Alimentazione (Vac Trifase)</i>	Alimentation (Vac Triphasé)	400	400	400	400
Current absorbed (motor) (A)	<i>Assorbimento motore (A)</i>	Intensité (A)	1,7	2,2	3,7	7,1
Power absorbed (W)	<i>Potenza assorbita (W)</i>	Puissance absorbée (W)	700	750	1500	3000
Protection level (IP)	<i>Grado di protezione (IP)</i>	Indice de protection (IP)	55	55	55	55
Speed (m/min)	<i>Velocità (m/min)</i>	Vitesse (m/min)	11	11	11	6,3
Max. gate weight (kg)	<i>Peso max. cancello (kg)</i>	Poids maxi portail (kg)	3000	4000	6000	10000
Working temp. (°C Min/Max)	<i>Temp. di esercizio (°C Min/Max)</i>	Temp. de service (°C Min/Max)	-30/+70	-30/+70	-30/+70	-30/+70
Working cycle (%)	<i>Ciclo di lavoro (%)</i>	Cycle de travail (%)	70	70	70	60
Weight (kg)	<i>Peso (kg)</i>	Poids (kg)	40	58	66	163



QK-T30004KIT
QK-T40004KIT
QK-T60004KIT

400Vac max 3000kg
400Vac max 4000kg
400Vac max 6000kg

QK-T4000KIT
QK-T6000KIT

400Vac max 4000kg
400Vac max 6000kg

8 PCS
PALLET



KIT LIGHT

KIT FULL

Gearmotor + Control board with 433,92MHz receiver and Antenna + Counterplate + 4 channel transmitter + Pair of IR photocells + Flashing lamp + Key switch

Motoriduttore + Centrale con radiricevente 433,92MHz e Antenna + Contropiastra + Telecomando quadricanale + Coppia di fotocellule IR + Lampeggiante + Selettore a chiave

Motoréducteur + Logique de commande avec récepteur radio 433,92MHz et Antenne + Patte de fixation + Emetteur 4 canaux + Jeu de photocellules IR + Feu clignotant + Sélecteur à clé

The content of the package may vary: consult the retailer
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore
Le contenu du paquet peut varier: contactez revendeur

OPTIONALS




QK-CE220RLX

400V control board with 433,92MHz radioreceiver (replacement)

Centrale 400V con radiricevente 433,92MHz (ricambio)

Logique de commande 400V avec récepteur 433,92MHz (rechange)




QK-CRF3030

30x30x1000 iron rack (M6). Weld mount

Cremagliera in ferro 30x30x1000 (M6). A saldare

Crèmaillère acier 30x30x1000 (M6). À souder



QK-CRF2222

22x22x1000 iron rack (M4). Weld mount

Cremagliera in ferro 22x22x1000 (M4). A saldare

Crèmaillère acier 22x22x1000 (M4). À souder




QK-CRF3012

30x12x1000 iron rack (M4). Screw mount

Cremagliera in ferro 30x12x1000 (M4). Ad avvitare

Crèmaillère acier 30x12x1000 (M4). À visser




QK-CPT

Counterplate

Contropiastra

Patte de fixation



For other optionals refer to the corresponding page of the catalogue

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

Pour autres optionals se référer à la page correspondante du catalogue

